

製品仕様書

製品名	ローラー式オーブン
型式	RDV-TM2
対流方式	強制対流式
使用温度範囲	室温～250 °C
温度分布制度	±5 °C (250 °C)
温度到達時間	約90分
温度制御	SSR方式 P.I.D制御
プログラム機能	4パターン8ステップ
安全装置	扉開閉スイッチ、温調器警報機能(温度上下限警報) 漏電ブレーカー、モーター過負荷・過電圧保護、液圧式過昇防止器
ヒーター	ステンレスパイプヒーター 1.8kw
温度センサー	K熱電対
槽内寸法	W450 × D400 × H450 mm
内装材質	SUS304
RDV容器最大架数	RDV-25: 12個 or RDV-50: 8個 or RDV-100: 8個 or RDV-250: 4個 or RDV-L320: 4個
反応容器回転数	RDV-25: 68 rpm / RDV-50: 59 rpm / RDV-100,-250,-L320: 50 rpm
シャフト回転数	100 rpm
シャフト径	Φ 40 mm
回転用モーター	スピードコントロールDCモーター
回転方式	スプロケット チェーン駆動
扉	前開き式
外寸法	W1070 × D735(取手含む) × H1385
外装材質	ポンデ鋼板焼付塗装
質量	約250 kg
電源入力 / 定格電源	三相 AC200V (50/60Hz) 6.5A

2026.1